

**G22- LUBRICANTE ANTIFRICCION PIEZAS ALUMINIO****Descripción**

Se trata de un lubricante sólido blanco en el agua, para optimizar sus propiedades contiene un politetrafluoroetileno especialmente seleccionado.

Dicha película protectora es resistente a la abrasión.

**Propiedades**

- Asegura coeficiente constantes de fricción
- Aspecto Incoloro
- Evita el gripado en aquellas superficies que se encuentran bajo carga y sometidas a un cierto movimiento.
- Evita el agarrotamiento.
- Facilita el roscado de las piezas al tener un coeficiente de fricción bajo

**Modos de aplicación**

- **Por inmersión-centrifuga**

**Aplicaciones**

Para el recubrimiento de piezas en masa, que requieran unas exigencias muy altas en el lubricante. (aquellas superficies que se encuentran bajo carga y sometidas a un cierto movimiento).

ESTE TRATAMIENTO SE APLICA DIRECTAMENTE EN LINEA CON OTRAS APLICACIONES PREVIAS Y POSTERIORES.

GALOL S.A. ofrece la posibilidad de eliminar costes logísticos entre las diferentes operaciones de fabricación de la pieza.

GALOL S.A.

Camino de Montaverner, s/nº
E 46850 L'Olleria (Valencia)
Tel. 962 208 005
Fax. 962 208 132
Http: www.galol.com
E-mail: galol@galol.com

